

Schwimmerschalter

UNS-PP16-PP18

aus Polypropylen für seitlichen Tankeinbau

Technische Daten

Schwimmer und -träger	Polypropylen (Farbe: rot)
Dichtung:	Silikon (bei M16 x 2.0 AG)
Befestigungselement:	PP16 = Polypropylen, M 16 x 2.0 AG , (Durchsteckverschraubung mit Silikon Dichtung) PP1/2" NPT = Polypropylen, 1/2" NPT Einschraubgewinde
Schwimmer:	PP18 = Polypropylen, $\varnothing = 18$ mm
Max. Betriebsdruck:	5 bar (abhängig von Temperatur)
Maxs. Temperaturbereich:	-20 °C...+90 °C (Medium) -20 °C...+60 °C (Umgebung)
Min. Dichte der Flüssigkeit	0,65 g/cm ³
Einbaulage:	horizontal
Schutzart:	IP54
Elektrischer Anschluss:	PVC-Kabel, max. 2 x 0,34 mm ² , 1 m lang
Kontaktart:	1: Schließer (NO) (Markierung oben / Pfeil nach oben) 2: Öffner (NC) (Markierung unten / Pfeil nach oben)
Kontaktbelastung	230 V AC/DC / 3,0 A / 60 VA/W
Gewicht:	ca. 40 g
Max. Anzugsmoment:	2,67 Nm Nur bei UNS-PP16-PP18

Bestellcode

Typ	Kontakt- art	Kabel Typ / Länge	Bestell- nummer
UNS-PP16/PP18	NO (NC)	PVC / 1 m	0111-210
UNS-PP1/2"NPT-PP18	NO (NC)	PVC / 1 m	0111-327

Abmessungen (mm / inch)

