

Bilgenschwimmerschalter

UNS-VA/SB4 Bilge Guard

Schwimmerschalter ohne Testfunktion

Merkmale

Stabile und robuste Ausführung für die Bilgenüberwachung

Einsatzbereiche

Großschiffbau,
Klärwerke
Yachtbau

Technische Daten

Materialien: Schaltrohr, Bügel, Gehäuse:	Edelstahl
Schwimmer:	PE
Kabel:	Polymer, halogenfrei, UL-V0
Überwurfmutter:	PA
Betriebsdruck:	max. 3 bar (Schwimmer / +20 °C)
Temperaturbereich:	max. -20 °C ... +70 °C
Dichte der Flüssigkeit:	min. 0,80 g/cm ³
Eintauchtiefe: bei Dichte 1: bei Dichte 0,8:	28 ±2 mm L1 ~18 mm 35 ±2 mm L1 ~11 mm
Einbaulage:	vertikal ±15°
Schutzart:	IP67, IP68
Elektrischer Anschluss:	Polymer-Kabel, 2 x 0,75 mm ²
Kabellänge:	2 m / 5 m / 10 m / 15 m
Kontaktart*:	SPST-Schalter (NO) (Kennzeichnung unten) Bei Drehung des Schwimmers um 180°: SPST-Schalter (NC) (Kennzeichnung oben)
Kontaktbelastung:	max. 230 V AC / DC max. 2,0 A max. 40 VA / W
Gewicht:	ca. 175 g
Zulassungen:	GL, BV, ATEX auf Anfrage

* Die Kontaktarten (NO oder NC) sind für einen leeren Tank und einen von oben eingebauten Schwimmerschalter definiert.

Bestellcode

Typ	Kontaktar	Kabel-Typ/Länge	Artikel-Nr.
UNS-VA/SB4 Bilge Guard	NO (NC)	Polymer / 2 m	0111-509
	NO (NC)	Polymer / 5 m	0111-529
	NO (NC)	Polymer / 10 m	0111-524
	NO (NC)	Polymer / 15 m	0111-528
UNS-VA/SB4 GE347 Bilge Guard	NO (NC)	Polymer / 2 m	TBD
	NO (NC)	Polymer / 5 m	TBD
	NO (NC)	Polymer / 10 m	TBD
	NO (NC)	Polymer / 15 m	TBD



Abmessungen (mm / inch)

